

AENOR

Certificat AENOR de Produit Produits en terre cuite pour la construction



034/001710

AENOR certifie que l'entreprise

TEJAS BORJA, S.A.U.

adresse CR LLIRIA A PEDRALBA KM 3 46160 LLIRIA (Valencia - España)

fournit des Tuiles et accessoires en terre cuite

conformément à la norme UNE-EN 1304:2014 (EN 1304:2013)

N° Fiche Technique 0240222 (voir annexe)

Site de fabrication CR LLIRIA A PEDRALBA KM 3 46160 LLIRIA (Valencia - España)

Système de certification Pour attribuer ce certificat, l'AENOR a testé le produit et vérifié le système qualité appliqué pour son élaboration. AENOR réalise ces contrôles périodiquement tant que le certificat n'a pas été annulé, selon le Règlement Particulier RP 034.02.

Ce certificat annule et remplace le certificat 034/001710, du 2021-06-21

Date de première émission 2010-07-06

Date de modification 2022-03-15

Date d'expiration 2027-03-15

Rafael GARCÍA MEIRO
Directeur Général

Electronique original

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organisme de certification de produits accrédité par ENAC - Accréditation n° 1/C-PR271

MARQUE AENOR POUR TUILES ET ACCESSOIRES EN TERRE CUITE
N° FICHE TECHNIQUE: 0240222

FABRICANT:	TEJAS BORJA S.A.U.	
SITE DE FABRICATION:	LLIRIA (VALENCIA)	
TYPE DE PRODUIT:	TUILE TERRE CUITE À EMBOÎTEMENT EN 1304	
DENOMINATION COMMERCIALE:	TB-12 BorjaDECOR	

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

VALEURS GARANTIES PAR LE FABRICANT				OBLIGATOIRE PAR AENOR
------------------------------------	--	--	--	-----------------------

PARAMÈTRES OBLIGATOIRES				Caractéristiques de structure (% défauts)	ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)
Dimensions nominales (mm)							
		Longueur	Largeur	Tolérance en longueur (%)	EN 1024	± 2,0	± 2,0
Individuelles	X	439	260				
Recouvrement				Tolérance en largeur (%) (no appliqué a tuiles canal)	EN 1024	± 2,0	± 2,0
Tuiles canal							
		Largeur maximale	Largeur minimale	Homogénéité des profils transversaux (mm) (tuiles canal)	EN 1024	N/A	N/A
Imperméabilité							
Catégorie 1	X	Méthode d'essai 1	X	Rectitude/Planéité (%)	EN 539-1	≤ 1,5	≤ 1,5
Catégorie 2		Méthode d'essai 2					
Résistance au gel				EN 539-1	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
Niveau 1 (n° cycles sans altération ≥ 150)		X					
Nivel 2 (n° cycles sans altération ≥ 90)				Imperméabilité (cm3/cm2 * jour)	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
PARAMETRES OPTIONNELS ANNEX D RP 34 02							
		OUI	NON	valeur moyen	EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5
Imperméabilité (D.2 RP 34.02)		X	X				
Résistance au gel (D.3 RP 34.02)			X	valeur moyen	D.2 RP 34.02	N/A	N/A
				valeur individuel			
SCHÈMA DU PRODUIT				Résistance à la flexion (N)	EN 538	≥ 1200	≥ 1200
				Résistance au gel (cycles)	EN 539-2	≥ 150	≥ 150
					D.3 RP 34.02	N/A	N/A
				Réaction au feu	EN 13501-1	A1	A1
				Vis-à-vis d'un incendie extérieur	EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)

Information complémentaire fourni par le fabricant ⁽¹⁾

Poids unitaire (en gram.): **3050**

Nombre de tuiles/m² (avec un décimal): **12,8**

Pureau longitudinal (a vérifier sur chantier): **37**

Finissage superficiel: **Tamisés, Émaillés, Cristal, Métallisés**

Couleurs

à la masse:

Modes de fixation: **CLOUÉ, MOUSSE, POLYMÈRES, SELON DTU**

Autre information: **Assemblage suivant les spécifications du fabricant ou règles de placement de chaque lieu remplissant le plus restrictif.**

Accessoires:

Faîtière Circulaire, Changement de Sens Circulaire, About Arétier Circulaire, Poinçon 3 Voies Circulaire, Poinçon 4 Voies Circulaire, Fronton Rive à Rabat Circular, Fronton Rive Ronde Circulaire, Faîtière à Bourrelet, About Arétier à Bourrelet, Poinçon 3 Voies à Bourrelet, Poinçon 4 Voies à Bourrelet, Fronton Rive à Rabat à Bourrelet, Fronton Rive Ronde à Bourrelet, Sous Faîtière, Rive à Rabat (Gauche/Droite), Rive Ronde (Gauche/Droite), Rive Angulaire Universelle, Demi-tuile TB-12, Tuile et Demie TB-12, Chatière TB-12, Tuile à Douille TB-12 d.130, Lanterne d.130, Chapeau, Barrière d'Oiseaux, Decocurva Couvrante TB-12, Decocurva Courante TB-12, Pièce Décorative A Boule, Pièce Décorative B Gland, Pièce Décorative C Pommé de pin, Pièce Décorative D Sucette, Pièce Décorative E Sucette Galicien, Pièce Décorative F Tulipe, Pièce Décorative G Tour, Pièce Décorative H Colombe

Renseignements du chantier ou a états fourni la tuile de la fiche technique:

(Pour la qualification finale du chantier il faut être avec le tampon et signé par le fabricant)

Tampon et signature:

⁽¹⁾ Ce information est hors dans le domaine de la Marque AENOR et l'accréditation d'ENAC. AENOR n'est pas responsable de l'information et véracité de ce paragraphe.