

AENOR

Certificat AENOR de Produit Produits en terre cuite pour la construction



034/001709

AENOR certifie que l'entreprise

TEJAS BORJA, S.A.U.

adresse CR LLIRIA A PEDRALBA KM 3 46160 LLIRIA (Valencia - España)

fournit des Tuiles et accessoires en terre cuite

conformément à la norme UNE-EN 1304:2014 (EN 1304:2013)

N° Fiche Technique 0240220 (voir annexe)

Site de fabrication CR LLIRIA A PEDRALBA KM 3 46160 LLIRIA (Valencia - España)

Système de certification Pour attribuer ce certificat, l'AENOR a testé le produit et vérifié le système qualité appliqué pour son élaboration. AENOR réalise ces contrôles périodiquement tant que le certificat n'a pas été annulé, selon le Règlement Particulier RP 034.02.

Ce certificat annule et remplace le certificat 034/001709, du 2021-06-21

Date de première émission 2010-07-06

Date de modification 2022-03-15

Date d'expiration 2027-03-15

Rafael GARCÍA MEIRO
Directeur Général

Electronique original

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organisme de certification de produits accrédité par ENAC - Accréditation n° 1/C-PR271

MARQUE AENOR POUR TUILES ET ACCESSOIRES EN TERRE CUITE
N° FICHE TECHNIQUE: 0240220

FABRICANT:	TEJAS BORJA S.A.U.	
SITE DE FABRICATION:	LLIRIA (VALENCIA)	
TYPE DE PRODUIT:	TUILE TERRE CUITE À EMBOÎTEMENT EN 1304	
DENOMINATION COMMERCIALE:	TB-4 BorjaDECOR	

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

VALEURS GARANTIES PAR LE FABRICANT				OBLIGATOIRE PAR AENOR
------------------------------------	--	--	--	-----------------------

PARAMÈTRES OBLIGATOIRES				Caractéristiques de structure (% défauts)	ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)
Dimensions nominales (mm)							
		Longueur	Largeur	Tolérance en longueur (%)			
Individuelles	X	442	258				
Recouvrement				Tolérance en largeur (%) (no appliqué a tuiles canal)			
Tuiles canal							
		Largeur maximale	Largeur minimale	Homogénéité des profils transversaux (mm) (tuiles canal)	EN 1024	N/A	N/A
		-	-				
Imperméabilité				Rectitude/Planéité (%)			
Catégorie 1	X	Méthode d'essai 1	X				
Catégorie 2		Méthode d'essai 2					
Résistance au gel				Imperméabilité (cm ³ /cm ² * jour)	EN 539-1		
Niveau 1 (n° cycles sans altération ≥ 150)			X				
Nivel 2 (n° cycles sans altération ≥ 90)							
PARAMETRES OPTIONNELS ANNEX D RP 34 02				valeur moyen			
		OUI	NON				
Imperméabilité (D.2 RP 34.02)			X	valeur individuel	EN 539-1		
Résistance au gel (D.3 RP 34.02)			X				
				valeur moyen	D.2 RP 34.02		
				valeur individuel	D.2 RP 34.02		
SCHÈMA DU PRODUIT				Résistance à la flexion (N)	EN 538	≥ 1200	≥ 1200
				Résistance au gel (cycles)	EN 539-2	≥ 150	≥ 150
					D.3 RP 34.02	N/A	N/A
				Réaction au feu	EN 13501-1	A1	A1
				Vis-à-vis d'un incendie extérieur	EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)
Model no hidrofuge				Information complémentaire fourni par le fabricant ⁽¹⁾			
				Poids unitaire (en gram.):	3400		
				Nombre de tuiles/m ² (avec un décimal):	12,8		
				Pureau longitudinal (a vérifier sur chantier):	37		
				Finissage superficiel:	Tamisés, Émaillés, Cristal, Métallisés, Irisado, Inspiration		
				Couleurs à la masse:			
				Modes de fixation:	CLOUÉ, MOUSSE, POLYMÈRES, SELON DTU		
				Autre information:	Assemblage suivant les spécifications du fabricant ou règles de placement de chaque lieu remplissant le plus restrictif.		

Accessoires:

Faîtière Circulaire, Changement de Sens Circulaire, About Arêtier Circulaire, Poinçon 3 Voies Circulaire, Poinçon 4 Voies Circulaire, Fronton Rive à Rabat Circular, Fronton Rive Ronde Circulaire, Faîtière à Bourrelet, About Arêtier à Bourrelet, Poinçon 3 Voies à Bourrelet, Poinçon 4 Voies à Bourrelet, Fronton Rive à Rabat à Bourrelet, Fronton Rive Ronde à Bourrelet, Sous Faîtière, Rive à Rabat (Gauche/Droite), Rive Ronde (Gauche/Droite), Rive Ronde TB-4 (Gauche/Droite), Rive Angulaire Universelle, Demi-tuile TB-4//Decocurva Couvrante TB-4, Châtière TB-4, Tuile à Douille TB-4 d.130, Lanterne d.130, Chapeau, Barrière d'Oiseaux, Decocurva Courante TB-4, Pièce Décorative A Boule, Pièce Décorative B Gland, Pièce Décorative C Pomme de pin, Pièce Décorative D Sucette, Pièce Décorative E Sucette Galicien, Pièce Décorative F Tulipe, Pièce Décorative G Tour, Pièce Décorative H Colombe.

Renseignements du chantier ou a états fourni la tuile de la fiche technique.

(Pour la qualification finale du chantier il faut être avec le tampon et signé par le fabricant)

Tampon et signature:

⁽¹⁾ Ce information est hors dans le domaine de la Marque AENOR et l'accréditation d'ENAC. AENOR n'est pas responsable de l'information et véracité de ce paragraphe.