

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

BAJO - CUMBRERA ROLLO MIXTO

Rollo de tejido de polipropileno, con dos franjas laterales de aluminio coloreado, cosidas con hilo de lana resistente a factores ambientales. Provisto en su parte inferior de dos tiras de adhesivo de butilo en los bordes para facilitar la instalación sobre las tejas.

Producto diseñado para proporcionar una excelente ventilación de cumbreras y limatesas en tejados inclinados. Además, evitando que el polvo y el agua o nieve puedan introducirse en el interior de la cubierta.

Se trata de un elemento resistente a la radiación UV y a los cambios climáticos.



PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Material	Aluminio corrugado + Tejido de polipropileno permeable al aire + Adhesivo de butilo
Ancho / Longitud	390 mm (+/- 3%) / 5000 mm (+/- 1%)
Espesor aluminio	140 µm (+/- 10%)
Recubrimiento en polvo del aluminio	min 15 µm
Alargamiento de la cinta	25 (+/- 5 %)
Permeabilidad al aire	170 cm ² / m
Densidad / ancho del adhesivo de butilo	1,7 g / m ³ / 20 mm +/- 1
Temperatura mínima de instalación	+ 5 °C
Resistencia a la temperatura	- 30 °C a + 80°C
Colores	Rojo, marrón, negro, beige

Firma:



Fdo. Olmos
Product Manager



TEJAS BORJA, S.A.U.
C.I.F. A-46384764
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15
46160 LLÍRIA (VALENCIA), ESPAÑA
Llíria (Valencia), 01 Abril de 2015