

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

BAJO - CUMBRERA TB-ROLL

Rollo fabricado en polipropileno no tejido, con dos franjas laterales de aluminio coloreado unidas mediante pegamento y cosido de hilo de lana resistente a factores ambientales. Provisto en su parte inferior de dos tiras de adhesivo de butilo en los bordes para facilitar la instalación sobre tejas.

Producto diseñado para proporcionar una excelente ventilación de cubreras y limatesas en tejados inclinados. Además, por su composición, es impermeable al agua y evita que el polvo y las partículas de suciedad puedan introducirse en el interior de la cubierta.

Se trata de un elemento resistente a la radiación UV y a los cambios climáticos.



PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Material	Aluminio corrugado (onda grande) + polipropileno no tejido permeable al aire + adhesivo hidrófugo de butilo negro.
Ancho / Longitud	390 mm (+/- 3%) / 5000 mm (+/- 1%)
Espesor aluminio	0,12 mm (+/- 10%)
Permeabilidad al aire	150 cm ² / m
Alargamiento de la cinta	25 (+/- 5 %)
Permeabilidad al agua	170 cm ² / m
Espesor / ancho del adhesivo de butilo	1,5 mm / 20 mm
Temperatura mínima de instalación	+ 5 °C
Resistencia a la temperatura	- 30 °C a + 80°C
Colores	Rojo, negro.

Firma:



Fdo. Olmos
Product Manager



TEJAS BORJA, S.A.U.
C.I.F. A-46384764
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15
46160 LLÍRIA (VALENCIA), ESPAÑA
Llíria (Valencia), 01 Abril de 2015